

Epoxy-Streichverdünner 8012

8012

Ředidlo k nanášení štětcem na základní lak 2K-Epoxy-Grund 5604 pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8012000210

Všeobecné informace

Speciální ředidlo na úpravu viskozity při nanášení základního laku 2K Epoxy-Grund 5604 štětcem nebo válečkem. Ideální pro čištění pracovního náčiní.

Oblasti použití

Přípoda pro 2K-Epoxy-Grund (5604).



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- Epoxy-Streichverdünner 8012 (8012) opatrně zamíchejte do natužené směsi.
- Dodržujte prosím technický list příslušného tužidla, ředidla nebo produktu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

0,5 l, 1 l

Související produkty

2K-Epoxy-Grund (5604)

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 5 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

M-VM04

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
